Unsere verschiedenen Filtertypen

KÖPP-FILTERTECHNIK • FILTERGERÄTE • FILTERMATERIALIEN • SEIT ÜBER 55 JAHREN

KÖPP experts in foam

Normal-Wasserfilter

Mögliche Anwendungen: Hauswasser (Trinkwasser mit Kerze Typ A, Regenwassernutzung mit Kerze Typ G)
Anschluss Innengewinde: 1″, 1¼″, 1½″, 2″
Anschluss Außengewinde: ¾″, 1″, 1¼″
Typ A 70/223 mm Tiefenfilterkerze aus VYON®
Filterfeinheit: 25 µm und 80 µm (muss alle sechs Monate gewechselt werden)
Typ G 70/223 mm Nylongewebe (auswaschbar)
Filterfeinheit: 80 µm, 250–300 µm
(für 80 µm und 250 µm stehen Ersatzstrümpfe zur Verfügung)
Temperatur: max. 40 °C
Betriebsdruck: PN 10
Filterkopf: Messing
Gehäuse: Kunststoff/Messing

Adapter-Spezialfilter

Mögliche Anwendungen: Hauswasser (Trinkwasser mit Typ A und Typ B), Heißwasserfiltration (Typ D Kerze), Prozesswasser
Anschluss Innengewinde: 1″, 1¼″, 1½″, 2″
Anschluss Außengewinde: ¾″, 1″, 1¼″
Typ A 70/197 mm Standard-Filterkerze: Tiefenfilterkerze aus VYON®, Filterfeinheit 25 µm oder 80 µm
Typ B 70/197 mm Spezial-Tiefenfilterkerze aus VYON® + Vlieswickel Filterfeinheit 5 µm
Typ D 70/197 mm Standardausführung 600 µm, auf Wunsch auch 50 µm, 100 µm, 200 µm, 400 µm oder 800 µm
Temperatur max. 40 °C (Ausnahme: max. 110 °C bei Einsatz der Filterkerze Typ D und Messingtasse)
Betriebsdruck: PN 10
Filterkopf: Messing
Gehäuse: Kunststoff/Messing

Heizungswasser-Schutzfilter

Mögliche Anwendungen: Heizungswasser, Heißwasserfiltration, Prozesswasser, industrielle Filtration
Anschluss Innengewinde: 1″, 1¼″, 1½″, 2″
Anschluss Außengewinde: ¾″, 1″, 1¼″
Filterkerze: Typ D 70/197 mm aus Edelstahl (auswaschbar)
Filterfeinheit: 500 µm; auf Wunsch auch 50 µm, 100 µm und 200 µm
Temperatur: max. 90 °C (kurzfristig max. 110 °C)
Betriebsdruck: PN 10
Filterkopf: Messing
Gehäuse: Messing

Adapter-Magnetfilter

Mögliche Anwendungen: Heizungswasser, Heißwasserfiltration, Prozesswasser, industrielle Filtration, Magnetitproblem im Wasser
Anschluss Innengewinde: 1″, 1¼″, 1½″, 2″
Anschluss Außengewinde: ¾″, 1″, 1¼″
Edelstahlfilterkerze 70/197 mm (auswaschbar)
Filterfeinheit: Standardausführung 600 µm, auf Wunsch auch 100 µm, 200 µm, 400 µm oder 800 µm
Temperatur: max. 110 °C
Betriebsdruck: PN 10
Filterkopf: Messing

ZV Magnetfilter mit Flanschanschluss

Mögliche Anwendungen: Heizungswasser, Schutz von Kühlanlagen, Heißwasserfiltration, Prozesswasser, Magnetitproblem im Wasser
Flanschanschluss: DN 50
Edelstahlfiltersieb
Filterfeinheit: DN 50 und 750 µm
Alternative: Feinsieb
(alternativ: 250 µm und andere Feinheiten auf Anfrage)
Temperatur: max. 200 °C
Gehäuse: Grauguss lackiert

Kunststoff-Filter

Mögliche Anwendungen: Filtration von Flüssigkeiten und Gasen
Innengewinde: Typ AK und **Typ AL:** ⅛", ¼", ½", ¾"; **Typ B:** ⅜″, ½″, ¾″
Dichtungen aus EPDM
Filterelemente PE: UHMWE-PE porös: 5 µm, 35 µm und 80 µm
Edelstahlgewebe: 50 µm, 100 µm und 300 µm (andere Filterfeinheiten auf)
Ausführung: AK = kleiner Kopf, kurze Tasse; AL = kleiner Kopf, lange Tasse; B = große Ausführung
Betriebsdruck/Temperatur: PN 10 bis 24 °C; PN 7 bis 40 °C
Filterkopf: Kunststoff PP (weiß)
Gehäuse: Klarsichttasse (Polyester); weiße Filtertasse (PP)

filter@koepp.de